

TABELA odejmowanych wartosci z szerokości i wysokosci zmierzonego prześwitu (światła) w ościeżnicy po otwarciu kwatery okna -OKNA PCV

Lp.	Rodzaj Profilu	PROFIL NIEZLICOWANY (cofnięty)	PROFIL ZLICOWANY (licowany)
1	AURA		-41 mm blaszka nr 15
2	ALUPLAST 2000 IDEAL	-40 mm blaszka nr 9	
3	ALUPLAST 4000 IDEAL	-39 mm blaszka nr AL. 10	
4	ALUPLAST 5000 IDEAL	-39 mm blaszka nr AL. 10	
5	ALUPLAST IGLO 5	-38 mm blaszka nr AL. 10	
6	ROND LINE IGLO 5 CLASIK	-38 mm blaszka nr AL. 10	
7	ALUPLAST ROUND-LINE 3,4 K	-38 mm blaszka nr AL. 8	
8	ALUPLAST 6000 6K	-37 mm blaszka nr 20	
9	ALUPLAST 7000 7K	-34 mm blaszka nr 17	
10	ALUPLAST 8000 8K		
11	AVANGARDE 7000 i 9000 5K	-38 mm blaszka nr 10	
12	ALUPLAST 4000 PŁASKI 5K	-39 mm blaszka nr 10	
13	ART. PLUS		-39 mm blaszka nr 16
14	BRUGMANN 3K gl	-40 mm blaszka nr 9	
15	BRUGMANN 4KAD	-38 mm blaszka nr 10	
16	BRUGMANN 5K	-39 mm blaszka nr 16	
17	DECENIK bez okap	-39 mm blaszka nr 9	
18	DECENIK 5K z okap		-41 mm blaszka nr 20
19	DECENIK z okap 3k		-40 mm blaszka nr 16/18
20	DECENIK- SIG -TY- POL 3K	-41 mm blaszka nr 10 DUŻY SKOS	
21	DECENIK 5 K bez okap	-41 mm blaszka nr 12 ZENDOW	
22	DECENIK MAXIMA 5 K	-31 mm blaszka nr 32	
23	DECENIK IDEA 5K	-40 mm blaszka nr 9	
24	DECENIK AVANTE STYL5	-41 mm blaszka nr 12	
25	DIMEX 4K	-40 mm blaszka nr 20	
26	DIMEX 5K	-39 mm blaszka nr 13	
27	EK-100		-43 mm blaszka nr 16
28	ERGO- PLUS		-43 mm blaszka nr 10
29	FORIS 101 / 601	-40 mm blaszka nr 9	
30	FORIS 501 5K bez okap	-41 mm blaszka nr 15	
31	GELAN	-41 mm blaszka nr 9	
32	GELAN 3000	-40 mm blaszka nr 9	
33	GELAN 8000 wariant	-41 mm blaszka nr AL. 10	
34	GELAN 5K PŁASKI	-41 mm balszka nr 10	
35	GELAN 5K PÓŁZLIC		-41 mm blaszka nr 16