

TABELA odejmowanych wartości z szerokości i wysokości zmierzonego prześwitu (światła) w ościeżnicy po otwarciu kwatery okna -OKNA PCV

Lp.	Rodzaj Profilu	PROFIL NIEZLICOWANY (cofnięty)	PROFIL ZLICOWANY (licowany)
106	VEKA PLATINIUM	-38 mm blaszka nr 12	
107	VEKA VINERGETIK	-39 mm blaszka nr 12	
108	VEKA RUBIN (LIBRIS)	-38 mm blaszka nr 12	
109	VEKA SVING	-38 mm blaszka nr 12	
110	VEKA TERMIK	-34 mm blaszka nr 17	
111	VEKA FUTURO PLUS	-38 mm blaszka nr 16	
112	VEKA PLAT-Evolution	-37 mm blaszka nr 12	
113	VEKA ALFALINE	-38 mm blaszka nr 18	
114	VEKA TOP LINE	-38 mm blaszka nr 10	
115	VEKA SOFT	-40 mm blaszka nr 9	
116	GELAN 7000+	-37 mm blaszka nr 18	(felc 27mm)
117	GELAN 5001	-44mm blaszka nr 19	(felc 25mm) (EX)
118			
119	WYMAR	-41 mm blaszka nr 10	
120	TERMO PLUS	-40 mm blaszka nr 9	
121	DFB		-42 mm blaszka nr 15
122	DECO 4K 6K	-40 mm blaszka nr 9	
123	THERMAL 5K	-38 mm blaszka nr 10	
124	BLUEWOLUTOIN	-38 mm blaszka nr 15	
125	Decenik mond bez okapn	-40 mm blaszka nr 9 (17)	
126	Art. Plus	- 40 mm blaszka nr 12 (excl)	
127	IGLO ENERGY CLASIK	-39 mm blaszka nr 13	
128	IGLO ENERGY		-40mm blaszka nr 18
129			
130			
131			

OKNA ALUMINIOWE -43mm Z NAROŻNIKAMI PCV

OKNA ALUMINIOWE -3mm Z NAROŻNIKAMI WEWNĘTRZNYMI (cięcie pod kątem 45°)

WYMIAR RZECZYWISTY BEZ LUZÓW

ODEJMULEMY DLA PCV : wymiar całkowity z płetwą włącznie -62 mm

wymiar całkowity bez płetwy -40 mm